

LOCTITE®

Loctite® 2400 y 2700

Líderes en Salud y Seguridad.

Fijadores de roscas que ofrecen prestaciones mejoradas en salud y seguridad, sin menoscabo del rendimiento. Loctite® 2400 y 2700 son nuestra contribución para aumentar su seguridad en el trabajo.



Henkel



FIABILIDAD
EN EL
TRABAJO

www.loctitesolutions.com

Loctite® 2400 y 2700

Líderes en Salud y Seguridad.

En un esfuerzo continuo por mejorar la salud y la seguridad de nuestros productos, abrimos nuevos caminos con Loctite® 2400 y 2700.

Estos fijadores de roscas, de resistencia media y alta, tienen una Hoja De Seguridad e Higiene "limpia"*.



Características

Ventajas

Fijación y sellado.	Un único producto.
Sin símbolos ni frases de riesgo.	Apoyo de la salud y seguridad laboral.
Hoja de seguridad e higiene limpia. *	Cumple con las más estrictas exigencias de la atención médica laboral.
Excelente resistencia química tras el curado.	Resistente frente a químicos industriales.
Buena resistencia térmica tras el curado.	Soporta temperaturas de hasta 150 °C.

Loctite® 2400 y 2700 pueden ser utilizados en una gran variedad de montajes metálicos roscados, en aplicaciones industriales y de automoción.

*Sin anotaciones en las secciones 2, 3, 15 y 16 de las Hojas de Seguridad e Higiene del material, de acuerdo a (EC) No. 1907/2006 - ISO 11014-1.

Datos Técnicos

Loctite® 2400

Loctite® 2700

Tipo de producto	Fijador anaeróbico	Fijador anaeróbico
Resistencia	Media	Alta
Color	Azul, fluorescente	Verde, fluorescente
Viscosidad	3.000 mPa·s	500 mPa·s
Tixotrópico	Sí	No
Resistencia a cortadura en acero	9 N/mm ²	18 N/mm ²
Tamaño máximo de la rosca	M36	M20
Capacidades	50 ml, 250 ml	50 ml, 250 ml

Si desea conocer más detalles, consulte la Hoja de Datos Técnicos.

Los datos que figuran en este documento constituyen únicamente una referencia. Por favor, dirjase al Departamento Técnico de Henkel para cualquier información que precise sobre las características de estos productos.



Henkel Ibérica S.A.

C/ Córcega, 480-492. 08025 Barcelona

Tel. 93 290 49 05

Fax 93 290 41 95

tecnico.industria@henkel.com

www.henkel.es

www.loctite.es